

PLACAS DE ESPUMA TÉCNICA EM EPDM COM CELULAS SEMIABERTAS K FLEX K-40 E



Descrição: Espuma técnica, flexível e com células semiabertas, à base de borracha sintética (EPDM).

- Aplicação: Indicado para fabricação de peças técnicas com função antivibração, isolamento acústico e vedação em veículos automotores, embarcações, aeronaves e veículos de transporte em geral.
- Padrões de fabricação:

Padrões de Fabricação K Flex - K 40 - E		
Espessura (mm)	Largura (m)	Comprimento (m)
30	1	2

- Resumo dos dados técnicos:

Resumo dos Dados Técnicos K Flex - K 40 E		
Propriedade / Especificação	Valor	Teste / Norma
Polímero	EPDM	
Estrutura Celular	Semi Fechada (Crushed)	
Densidade	64 Kg /m ³ - 112 Kg /m ³	ASTM D1056
Flamabilidade	HF1 - V0 - 5VA	UL 94
GMW 15473	Class 1, Type 1	Sem Exceções
Chrysler MSAY 430	Type 1	Sem Exceções
Ford WSB-M3G212A	Pass	Sem Exceções
Toyota TSK 6505G	Class 2A	Sem Exceções
Hyundai MS 260-13	Pass	Sem Exceções